

TT-PF-400-K - Teknik bilgi formu

TT-PF 400-K | Kablolu Basinc Transmitteri

TT-PF-400-K, TT-PF, konnektor yerine entegre kablo ile IP68 koruma sunar. Yikama hatlari, acik saha ve kablo kanali uygulamalarinda sızdırmaz baglanti saglar. Bu model 0...400 bar olcum araliginda kalibre edilir. Cikis 4-20 mA, 2 kablolu; proses baglantisi G´‰ + 5 m kablo.

Siparis kodu: TT-PF-400-K

Olcum araligi: 0...400 bar

Dogruluk: +/-0,25 % FS

Cikis: 4-20 mA, 2 kablolu

Besleme: 12-30 V DC

Proses baglantisi: G´‰ + 5 m kablo

Koruma sinifi: IP68

Medya sicakligi: â 20...+85 degC

Ortam sicakligi: â 20...+70 degC

Govde: Paslanmaz celik 316L

Sensor: Piezorezistif, silikon yag dolgulu

Cevap suresi: < 5 ms

Asiri basinca dayanim: 2 x FS

Agirlik: 0,41 kg

tempretech.com.tr ´ • Bu dosya urun sayfasindan uretilmistir. CAD ve sertifika talep uzerine.